

Home-PACe™

Câble abonné intérieur

Préconnectorisé 4 Fibres

APPLICATIONS

Ce câble préconnectorisé permet le raccordement de la prise optique terminale de l'abonné. La préconnectorisé en facilite la pose rapide dans des endroits exigus et permet également d'amarrer directement le câble dans les prises optiques terminales et les boîtiers. La traçabilité de l'ensemble est assurée grâce à son montage et contrôle en usine. Ce câble est compatible avec le collage et l'agrafage.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES



- ① Câble d'abonné intérieur
- ② Connecteur optique SC-UPC ou SC-APC

CARACTÉRISTIQUES DU CÂBLE

- Diamètre extérieur : 4.2 mm
- Gaine Zéro Halogène Ignifugée (LSOH)
- 4 fibres optiques monomodes G657A sous peau thermoplastique déchirable (compact tube)
- Renforts périphériques 100% fibres d'aramide
- Fixation possible par collage et agrafage

CARACTÉRISTIQUES DE LA TERMINAISON

- Terminaison sur tube 900µm structure libre
- Connecteurs : SC-UPC ou SC-APC
- Perte d'insertion : < 0,3 dB (valeur typique: 0,15 dB)
- Réflectance : >50 dB (SC-UPC), >60 dB (SC-APC)

REFERENCES

Désignation	Longueur terminaison 900µm (m)	Longueur (m)	Référence
Câble préconnectorisé Ø4.2mm 4FO G657 SC-APC	0,6 *	15	IC5654-C15
Câble préconnectorisé Ø4.2mm 4FO G657 SC-APC	0,6 *	30	IC5654-C30
Câble préconnectorisé Ø4.2mm 4FO G657 SC-APC	0,6 *	50	IC5654-C50

* - 0/+ 0,05

Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sans autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci. La marque ACOME est une marque déposée.