

Boîtier d'étage 24 fibres optiques + cassettes d'épissurage fusion GGM 24FLOORBOX



Dédié aux applications FTTx, le boîtier d'étage GIGAMEDIA 24FLOORBOX permet de gérer l'adjonction (ou le raccordement) des câbles de desserte abonné au câble de colonne montante par épissurage fusion ou par connectivisation.

Doté de 4 prédécoupes permettant le piquage du câble en passage, la jonction droite ou encore la dérivation, il offre une flexibilité totale lors de l'installation des fibres optiques dans les ensembles collectifs résidentiels ou d'entreprise.

Le boîtier GGM 24FLOORBOX est destiné à des passages de câbles à l'horizontale ou à la verticale et répond à divers scénarios.

La gestion des micro-modules issus du câble de colonne montante s'effectue grâce à un système de lavage indépendant fixé en fond de boîte, étudié pour organiser le cheminement naturel des fibres vers la cassette d'épissurage escamotable.

Caractéristiques

- Boîtier compact en plastique ABS, IP20 / IK6, blanc (RAL 9003)
- Capacité : 24 épissures fusion ou 6 connecteurs SC/APC duplex
- Boîtier traversant pour câble en passage
- Installation côté gauche ou droit, à l'horizontale ou à la verticale, du câble riser
- Double passage du câble possible
- 2 cassettes d'épissurage intégrées avec 2 supports d'épissures
- Intégration possible d'un mini splitter dans la cassette
- Entrées des câbles haute, basse et latérale
- Fixation murale grâce aux pré-perçages intégrés
- Fourni avec un module plastique pour 6 raccords SC/APC duplex, anneaux de lavage, colliers serre-câbles, 2 obturateurs caoutchouc, accessoires de montage mural
- Dimensions : 205 x 157 x 60 mm
- Poids : 0.38kg

