



PBPO/C NG Symétrique

Boîtier de distribution de palier pour raccords SC, SC/APC ou LC duplex



PBPO/C NG Symétrique

Point de Branchement Immeuble symétrique

Interface entre le câble de colonne montante et les câbles de branchements d'abonnés.

Installation sur câbles standards et câbles à piquage tendu.

Constitution

Une zone de passage du câble vertical avec double amarrage à droite et à gauche de la zone de lovage.

Une zone de lovage pour fibres et micromodules en passage ou en attente.

Une rampe organisateur 4 PAS positionnable à droite ou à gauche, en fonction du passage du câble de colonne montante, possibilité de loger 4 cassettes épaisseur 5mm, pour 12 épissures fusions par cassette.

Boîtier d'étage

Platine support pour 16 raccords de connecteur type SC/PC, SC/APC ou LC/PC Duplex ou LC/APC Duplex.

En option :

- Un cache permet de masquer et protéger les entrées de câbles.
- Ce boîtier symétrique peut être espacé du mur (de 52 mm) dans le cas de positionnement sur une nappe de câbles, par l'adjonction d'un kit de fixation murale composé d'une bride de fixation et d'une plaque de fond assurant la protection à la pénétration des poussières.

Caractéristiques

- Boîtier compact, ouverture par glissement
- Boîtier symétrique
- Double ancrage du câble principal
- Large zone de lovage pour micromodules ou fibres
- Organisateur type BPEO Evolution

Avantages

- Montage en apparent et en colonne montante
- Passage du câble de colonne montante à droite ou à gauche
- Montage sur câble tendu, câble standard en piquage ou jonction de deux câble
- Gestion des fibres non gainées, pas de retubage
- Large combinaison possible de cassette

Spécifications

Caractéristiques

Dimension du boîtier seul (Hauteur x Largeur x Profondeur)	204 x 158 x 50 mm
Dimension du boîtier avec cache (Hauteur x Largeur x Profondeur)	300 x 158 x 50 mm
Matériaux	Thermoplastique UL94 V0
Couleur	Blanc – RAL 9010
Degré de protection	IK 08
Boîtier d'intérieur conçu pour résister à la poussière	
Nombre de câbles dérivés maximum	16 ports SC Simplex ou LC Duplex
Diamètre du câble principal maximum admissible	13,5 mm
Amarrage du câble principale	Sur 2 berceaux (2 colliers fournis)
Amarrage des câbles dérivés	Platine support pour 16 raccords SC, SC/APC ou LC Duplex
Organiseur	4 pas pour 4 cassettes
Capacité maximale	48 épissures (12 par cassette)
Montage	Mural avec vis de 4 mm (fournies avec chevilles)

Informations Commande

	Référence	Code Cmde
 PBPO/C NG pour raccords • Équipé d'un organisateur 4 PAS • Packaging: 10 pièces dans un carton • Sachet individuel pour chaque PBPO	N501760A	501760
 Cache de protection des sorties de drop	N681288T	530239
 Kit de fixation murale + Plaque arrière de protection	N711833T	530240



Avis important

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité. 3M, Crimplok, Dynatel, Fibrlok, MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant à 3M. Quante, SID, et ID3000 sont des marques appartenant à Quante AG.

Pouyet 3M Telecommunications

Siège Social
95006 Cergy Pontoise cedex
Téléphone : 01 30 31 61 61
Télécopieur : 01 30 31 74 26
Fax service commercial : 01 30 31 63 50
www.3M.fr/telecommunications
RCS Pontoise n° 642 024 343

Peut être modifié sans avis préalable
Dr.Nr. DQ075 - Print-No. 300009-rev00
© 2014/04/07, 3M Company, USA