

Guide de choix 2014

Câbles et Solutions Réseaux pour Les Bâtiments et Campus



- Réseaux tertiaires, industriels et ERP
- Réseaux résidentiels
- Réseaux téléphoniques publics
- Réseaux basse tension
- Réseaux de sécurité et vidéoprotection

Des solutions
pour un monde en réseau

ACOLAN Optique

		ROCADES & CAPILLAIRES		CAMPUS / ROCADES		
Utilisation		→ Chemin de câble → Fourreau		→ Chemin de câble → Fourreau		
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR						
Gaine		LSOH				
Structure		MBO : Mini Break Out Serrée - fibre 900µ		CLT : Central Loose Tube Libre - fibre 250µ		
Qualité		Standard	Renforcé	Standard	Renforcé	Armé acier
Protection contre les rongeurs		*****	*****	*****	*****	*****
Tenue au feu*						 *
Type de fibre & Contenance						
OM1 62.5/125	4FO	N6617A	N6641A ⁽⁴⁾	N6672A	N6693A ⁽⁴⁾	N6346A ⁽³⁾
	6FO	N6618A	N6642A ⁽⁴⁾	N6673A	N6694A ⁽⁴⁾	N6347A ⁽³⁾
	12FO	N6621A	N6645A ⁽⁴⁾	N6675A	N6696A ⁽⁴⁾	N6350A ⁽³⁾
	24FO	N6623A	N6647A ⁽⁴⁾	N6677A ⁽²⁾	N6698A ^(2,4)	N8695A ^(1,3)
	48FO	-	-	N6953A	N6955A	-
OM2 50/125	4FO	N6609A	N6633A ⁽⁴⁾	N6679A	N6700A ⁽⁴⁾	N6352A ⁽³⁾
	6FO	N6610A	N6634A ⁽⁴⁾	N6680A	N6701A ⁽⁴⁾	N6353A ⁽³⁾
	12FO	N6613A	N6637A ⁽⁴⁾	N6682A	N6703A ⁽⁴⁾	N6356A ⁽³⁾
	24FO	N6615A	N6639A ⁽⁴⁾	N6684A ⁽²⁾	N6705A ^(2,4)	N8696A ^(1,3)
	48FO	-	-	N6941A	N6943A ⁽⁴⁾	-
OM3 50/125	4FO	N6749A	-	N6744A	N7088A ⁽⁴⁾	-
	6FO	N6750A	N7962A ⁽⁴⁾	N6798A	N7089A ⁽⁴⁾	N8118A ⁽³⁾
	12FO	N6753A	N7166A ⁽⁴⁾	N6800A	N7091A ⁽⁴⁾	N8040A ⁽³⁾
	24FO	N6939A	N7964A ⁽⁴⁾	N6731A ⁽²⁾	N6987A ^(2,4)	N8697A ^(1,3)
	48FO	-	-	N6977A	N6979A	-
OM4 50/125	4FO	N8735A	-	N8721A	B0039A ⁽⁴⁾	N8861A ⁽³⁾
	6FO	N8736A	-	N8722A	B0040A ⁽⁴⁾	N8862A ⁽³⁾
	12FO	N8738A	-	N8724A	B0042A ⁽⁴⁾	N8864A ⁽³⁾
	24FO	N8739A	B0054A ⁽⁴⁾	N8726A ⁽²⁾	B0043A ^(2,4)	N8865A ⁽³⁾
OS2 9/125	4FO	N6601A	N6625A ⁽⁴⁾	N6686A	N6707A ⁽⁴⁾	-
	6FO	N6602A	N6626A ⁽⁴⁾	N6687A	N6708A ⁽⁴⁾	N6341A ⁽³⁾
	12FO	N6605A	N6629A ⁽⁴⁾	N6689A	N6710A ⁽⁴⁾	N6344A ⁽³⁾
	24FO	N6607A	N6631A ⁽⁴⁾	N6691A ⁽²⁾	N6712A ^(2,4)	N8698A ^(1,3)
	36FO	-	-	N6964A	N6966A	-
	48FO	-	-	N6965A	N6967A	-
Mixte OM2 + OS2	6FO+6FO	N7117A	-	N6880A	N6890A	-
	12FO+12FO	N7118A	-	N6884A	N6894A	-

(1) Structure unitube (2) Structure bitube (3) PV de classement C1 laboratoire externe qualifié (4) Attestation C1 Laboratoire ACOME




*Pour la tenue au feu des câbles, reportez vous aux pages 18 et 39

Tenue UV : câbles LSOH selon la norme NF EN 60-811-1-1; câbles PE selon la norme EN50290-2-24



FLASHEZ moi
GUIDE ACOLAN
transport-stockage-pose

	CAMPUS		
Utilisation	→ Fourreau → Pose en caniveaux → Enterrable (version armure acier)		
	EXTÉRIEUR ETANCHE		
Gaine	Pe		PeHD
Structure	CLT : Central Loose Tube Libre - fibre 250µ		
Qualité	Standard	Renforcé	Armé acier
Protection contre les rongeurs	*****	*****	*****
Type de fibre & Contenance			
OM1 62.5/125	N6990A	N7015A	N6372A
	N6991A	N7016A	N6373A
	N6993A	N7018A	N6375A
	N6995A ⁽²⁾	N7020A ⁽²⁾	N8699A ⁽¹⁾
	N6959A	N6961A	-
OM2 50/125	N6997A	N7022A	N6376A
	N6998A	N7023A	N6377A
	N7000A	N7025A	N6379A
	N7002A ⁽²⁾	N7027A ⁽²⁾	N8700A ⁽¹⁾
	N6947A	N6949A	-
OM3 50/125	N6920A	N7036A	-
	N6921A	N7037A	N7599A
	N6923A	N7039A	N7341A
	N6925A ⁽²⁾	N7041A ⁽²⁾	N8701A ⁽¹⁾
	N6983A	N6985A	-
OM4 50/125	N8728A	-	N8855A
	N8729A	-	N8856A
	N8731A	-	N8858A
	N8733A ⁽²⁾	-	N8859A
OS2 9/125	N6932A	N7029A	N6368A
	N6933A	N7030A	N6369A
	N6935A	N7032A	N6371A
	N6937A ⁽²⁾	N7034A ⁽²⁾	N8702A ⁽¹⁾
	N6970A	N6972A	-
	N6971A	N6973A	-
Mixte OM2 + OS2	N7004A	N7042A	-
	N7008A	N7046A	-
Mixte OM1 + OS2	N7009A	N7047A	-
	N7013A	N7051A	-



LEST

- Gamme armé acier LSOH avec PV de classement C1 pour vos applications les plus critiques
- Identification des fibres rapide et simple grâce à la structure bittude pour un raccordement facilité
- Protection contre les rongeurs sur l'ensemble des produits de la gamme
- Gains LSOH et Pe à faible coefficient de frottement pour un tirage en conduite plus rapide