



TJA450

Serveur local visualisation/automatismes

Architecture	
Système bus	Sans
Mode de fixation	REG
Commandes & indicateurs	
Voyant lumineux	oui
Connectivité	
Système bus LON	non
Intensité du courant	
Courant absorbé (fonctionnement)	~ 150 mA
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	3,9 W
Alimentation	
Tension d'alimentation	24V DC
Stockage	
Mémoire allouée aux icônes/fonds d'écran	20 MB
Matières	
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Couleur	gris
Matière	plastique
Matière	autre
Type de traitement de surface	non traitée
Connexion	
Type de connexion	Quickconnect
Nombre de caméras IP	10

Configuration

Modes de configuration supportés	system
----------------------------------	--------

Accessoires inclus

Accessoire application Android	Oui
Accessoire application IOS	Oui

Equipement

Nombre de sorties commandables	500
Nombre de groupes	100
Type d'interface	autre
Nombre de clients	30
Nombre d'archive de mesure d'énergie	100
Nombre de profils	30
Indique le nombre de séquences	50
Nombre d'interfaces USB	3
Repérage	oui

Logiciel

Logiciel client	Oui
Logiciel de configuration	oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 45 °C
------------------------	---------

Identification

Gamme design principale	KNX
-------------------------	-----